

Початкоуборочный комбайн ES4



155 л.с.

Мощность
двигателя

2,8 м


Ширина
захвата

65-70 см

Ширина
междурядий

Комбайн ES4 предназначен для уборки початков кукурузы в стадии полной спелости зерна влажностью не более 25%. Комбайн может применяться на полях с уклоном не более 8°, на всех почвах, кроме горных

районов, районов с почвами повышенного увлажнения и низкой несущей способностью, в условиях умеренного климата при температурах от -5° до +40°С.



+375 232 53-08-66
+375 232 59-15-55



marketing@gomselmash.by
www.gomselmash.by



РБ, 246004, г. Гомель,
ул. Шоссейная, 41



Початкоуборочный комбайн ES4 выполняет следующие технологические операции:

- срез стеблей с измельчением и разбрасыванием по полю листостебельной массы;
- отделение початков от стеблей, очистка початков от обёрток, сбор очищенных початков в бункере;
- сепарация вылущенного зерна из вороха обёрток и сбор зерна в бункере;
- разбрасывание обёрток по полю;
- выгрузка початков и свободного зерна из бункера в транспортное средство.

Комбайн ES4 комплектуется четырёхрядковой жаткой шириной захвата 2,8 метра, предназначенной для сбора кукурузы с расстоянием между рядами от 65 до 70 см.



Початкоочистительное устройство комбайна ES4 эффективно освобождает початки от обёрток, осуществляет сепарацию вылущенного зерна из вороха обёрток и подачу початков на загрузочный транспортёр. Установленный вентилятор помогает дополнительно очистить початок и удалить легкие примеси.

Вместительный бункер объёмом 4,7 м³ обеспечивает накопление очищенных початков и выгрузку их в транспортное средство.

Комбайн ES4 является идеальным решением для быстрой и эффективной уборки початков кукурузы, обеспечивая высокую производительность и отвечая всем вашим потребностям в заготовке семян кукурузы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя	Д-260.1
Мощность двигателя, л.с.	155
Объём топливного бака, л	300
Количество убираемых рядков, шт	4
Ширина междурядий, см	65-70
Скорость движения, км/ч:	
- транспортная	до 20
- рабочая	до 10
Производительность за час основного времени, га	1,4...2,2
Вместимость бункера, м ³	4,7
Высота выгрузки, м	3,1
Масса конструкционная, кг	11 000

Гомсельмаш может изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации.
За более подробной информацией обращайтесь к ближайшему к Вам дилеру.

